

Aluminiumfenster 6.2

Aluminiumfenster

lieferbar in

Aluminium EN AW-6060 T66

Rohbaulichte _____ x _____ mm

Aluminiumprofile System SCHÜCO AWS 65, wärme-
gedämmt nach DIN EN ISO 10077-2.

Oberfläche der Aluminiumprofile eloxiert
oder

in Edelstahl-Optik (Schliffbild Korn 180)

oder

nach RAL farbbeschichtet.

Dabei ist es möglich, die Stock- und Flügelprofile
bzw. auch die Innen- und Außenschalen
andersfarbig zu gestalten.

Beschläge form- und kraftschlüssig mit den Profilen
verbunden, mit Ausnahme der Bedienungshebel und
Flügelbänder, verdeckt liegend angeordnet.

Isolierverglasung


bestehend aus 2 x 4 mm Float mit 14 mm LZR
und APTK -Dichtprofilen.

Fensterbank aus Aluminiumstrangpressprofil
mit entsprechenden Endstücken,
Oberfläche wie Fensterstock außen.

Zubehör für Aluminiumfenster

- 1.) Einputzzarge
- 2.) Sondergläser z.B. Wärmeschutzgläser,
Schallschutzgläser, Sonnenschutzgläser,
durchwurf- bzw. durchbruchhemmende Gläser
- 3.) Fenstervergitterung aus Aluminium *oder* Edelstahl
mit umlaufendem Rahmen 30 x 6 mm,
senkrechte Stäbe 30 x 6 mm, Abstand 120 mm,
waagrecht unterteilt durch Vollmaterial Ø 15 mm,
unlösbar und unsichtbar mit Fensterstock verschraubt
- 4.) Insektenschutzgitter aus Edelstahl

z.B. einflügeliges Fenster DIN rechts



Rohbaulichte	B x H =	mm
Fensterausführung		
DIN-Richtung		
Brüstungshöhe	Bh =	mm
Wandanschluss		
Fensterbank- ausladung	A =	mm
Oberfläche		
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		

SCHÜCO

09/16

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten



**elementbau
glogger**

Pfaffenhofer Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 790 85-0 · Fax (08 21) 790 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de

Aluminiumfenster 6.2

