## Flexible Rohrkupplung 9.7

**Flexible Rohrkupplung,** nicht zugfest

lieferbar in

| | |
|---|---|
| Edelstahl 1.4301 V2A | gebeizt und passiviert |
| Edelstahl 1.4435 V4A | gebeizt und passiviert |

**Rohrkupplung - Flex**
trinkwassergeeignet, zum raschen Verbinden von Metallrohren mit gleichem Außendurchmesser. Kompensation von Längenausdehnungen, Winkelabweichungen und Vibrationen. Übertragung von axialen Kräften nicht möglich, ermöglicht Abwinkelungen von 5°.

**Dichtmanschette** aus EPDM
für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, geeignet für eine Medientemperatur von 80°

*alternativ*
aus NBR für Gas, Treibstoffe und andere Kohlenwasserstoffe, geeignet für eine Medientemperatur bis 80°.

Rohrdurchmesser

siehe → Rohrabmessungen 9.1

| | |
|---|---|
| Werkstoff-Nr. | |
| Rohraußen-durchmesser | A = mm |
| tatsächlicher max. Betriebsdruck | bar |
| Dichtmanschette | EPDM / NBR |
| Andere Werkstoffe auf Anfrage | |


technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

elementbau glogger

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 7 90 85-0 · Fax (08 21) 7 90 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de