

Lüftungskamin 4.3

Lüftungskamin für den senkrechten Einbau

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebleicht und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebleicht und passiviert

Lüftungskaminlänge L = _____ mm

Lüftungsrohr DN 150

mit Haube und insektensicherem Edelstahlsieb, mit Mauerflansch zum Einbetonieren (Ausführungsform 1).

alternativ

vorgefertigt für den Anschluss eines PVC-Rohres (bauseits) DN 150 DIN 8062 (Ausführungsform 2).

alternativ

mit rundumgeschweißtem Flansch zum nachträglichen Aufdübeln, einschließlich Befestigungsmaterial und Dichtung (Ausführungsform 3).

Zubehör für Lüftungskamin

- 1.) Rohr-Mauerschelle vorgefertigt für Dübelmontage, tiefenverstellbar.
- 2.) Hochleistungs-Halbradial-Rohrventilator.
- 3.) Austauschbarer Pollenfilter M5 nach EN 779
- 4.) Biofilter zur Geruchsreduzierung

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Länge	L = _____ mm
Abstand	A = _____ mm
Abstand	B = _____ mm
Zubehör	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	
Andere Nenndurchmesser auf Anfrage	

