Siphon 9.15

Siphon

lieferbar in

Edelstahl 1.4541 V2A gebeizt und passiviert
Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Siphon
mit Sperrwasservorlage als geruchs- bzw. gasdichter, jedoch flüssigkeitsdurchlässigem Verschluss der Übereichleitung zum vertikalen Einbau.

F-Stück DN _____
mit zwischengebautem Siphon, Gesamthöhe 600 mm, und seitlich angebrachtem Glasrohranzeiger zur Kontrolle der Sperrwasserhöhe, mit Absperrventilen zum Befüllen und Entleeren des Siphons.
Das Sonderformstück kann mittels Flanschen und / oder Rohrkupplungen in eine bestehende Leitung eingebaut werden.

DN	Rohr AØ mm	Siphon AØ mm
150	168,3	323,0
200	219,1	406,0
250	273,0	506,0
300	323,9	608,0
400	406,0	740,0

Werkstoff-Nr.	
Nenndurchmesser	DN =
Druckstufe	PN =
Gesamtlänge	L = mm
Flanschanschluss	oben / unten
Flansche	DIN
Rohrkupplungen	oben / unten
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

elementbau glogger

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 7 90 85-0 · Fax (08 21) 7 90 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de