

Schachtabdeckung 1.9

Schachtabdeckung, befahrbar, Klasse A, B od. D gem. DIN EN 124 u. DIN 1229, rückstausicher bis 0,2 bar, tagwasserdicht u. geruchsicher, mit aufklappbarem Deckel, zum ebenerdigen Einbau, **nicht** für fließenden Verkehr geeignet, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1

lieferbar in

Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeizt und passiviert

für lichte Schachtweite _____ x _____ mm

Sonderzarge gekantet, mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren, mit einer umlaufenden, aufgesteckten Gummidichtung, auswechselbar.

Mauerdichtflansch umlaufend geschweißt.

Deckel aus Edelstahltränenblech und unterseitig angebrachten Tragprofilen, bemessen nach den statischen Erfordernissen, Rutschhemmungsklasse R11. Deckel am Grundrahmen lösbar durch innenliegende Scharniere angeschlagen, aufklappbar 100°.

Innendeckel rundum verschraubt, mit Dichtung, rückstausicher bis 0,2 bar von unten.

Gasdruckfedern aus Edelstahl unterstützen das Öffnen des Deckels.


Verschluss mittels 3-kant Messingschrauben, verschraubt und gesichert.

Zubehör für Schachtabdeckung, befahrbar

- 1.) Zylindereinsatz mit Schließzylinder
- 2.) Deckelisolierung
- 3.) 4-fach verschraubt, für **fließenden** Verkehr geeignet
- 4.) Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung
- 5.) Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1

Hinweis:

Montage nur in geschlossenem Zustand.



Schachtluchte (quadratisch)	Bestell-Nr. Klasse A	Bestell-Nr. Klasse B	Bestell-Nr. Klasse D
800 x 800	7088	7188	7288
1000 x 1000	7011	7111	7211
	begehrbar 1,5 kN Radlast	PKW-befahrbar 5 kN Radlast	Lastannahme gemäß Brückenklasse 60 100 kN Radlast
Prüfkraft gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 Radlasten gemäß DIN 1072 →siehe Informationen 1.1			

Bestellnummer	
Werkstoff-Nr.	
Zubehör	
Sondergrößen auf Anfrage	